28505 - Flexvent Top Solar 3/8

Fiche Technique 2022/09/01

Purgeur d'air rapide pour installations solaires à circuit fermé avec solutions au glycol.



Caractéristiques techniques

- Purge automatique, avec robinet d'arrêt.
- Température de service min. / max. : -30 °C / 180 °C.
- Surpression de service max. 10 bar.

Description		Flexvent Top Solar G3/8"M
N° d'article		28505
EAN		08712874285057
Modèle		Flexvent Top Solar
Dimensions	Ø [mm]	54
	H. [mm]	131
Raccord		G $\frac{3}{8}$" M
Dispositif d'arrêt		non

Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent Top Solar G3/8"M Chr
Marque	Flamco
type produit	3/8
Artikelnummer	28505

Classification caractéristiques

Matériau clapet	Autre
Matériau flotteur	Autre
Diamètre extérieur tube	17.2 Millimètre
Pression max. à 20°C	10 Pression
Pression de service maximum à 20 °C	10 Pression
Bride tournante	PN 10
Température medium maximum (contiinue)	180 degré Celsius
Hauteur	131.4 Millimètre
Longueur utile connexion 1	99.3 Millimètre
Verrouillable	Oui

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
Flexvent Top Solar ADSK
Flexvent Top Solar DWG
Flexvent Top Solar IPT
Flexvent Top Solar STEP
Catalogue en PDF

© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Installation et mode d'emploi
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
Flexvent Top Solar ADSK
Flexvent Top Solar DWG
Flexvent Top Solar IPT
Flexvent Top Solar STEP
Catalogue en PDF

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com

© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.