# 28505 - Flexvent Top Solar 3/8

Scheda tecnica 2022/09/01

Disaeratore rapido per impianti solari chiusi con soluzioni di glicole.




## Specifiche tecniche

- Disaerazione manuale, completo di rubinetto di intercettazione.
- Minimo / massima temperatura d'esercizio: -30 °C à +200 °C.
- Massima sovrappressione d'esercizio: 10 bar.

| | | |
|---|---|---|
| Description | | Flexvent Top Solar G3/8"M |
| Codice Articolo | | 28505 |
| GTIN | | 08712874285057 |
| Model | | Flexvent Top Solar |
| Dimensioni | Ø [mm] | 54 |
| | Alt. [mm] | 131 |
| Raccordo | | G 3/8" M |
| Dispositivo di ritegno | | no |

## Classification General Data

| | |
|---|---|
| **Etim Group** | dispositivi di misurazione e comandi |
| **Etim Class** | De-aerator (automatic) |
| **Product Name** | Flexvent Top Solar G3/8"M Chr |
| **Brand** | Flamco |
| **Product Type** | 3/8 |
| **Artikelnummer** | 28505 |

## Attributes

| | |
|---|---|
| **Material valve** | Altro |
| **Materiale galleggiante** | Altro |
| **Diametro esterno del tubo** | 17.2 mm |
| **Pressione massima a 20 ° C** | 10 bar |
| **Pressione massima di esercizio a 20 ° C** | 10 bar |
| **Stadio di compressione della flangia** | PN 10 |
| **Temperatura media massima (continua)** | 180 °C |
| **Altezza** | 131.4 mm |
| **Collegamento della lunghezza di lavoro 1** | 99.3 mm |
| **chiudibile** | Yes |



© 2022 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.

## Ulteriori informazioni sono disponibili online:

Istruzioni d'installazione e d'uso
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
Flexvent Top Solar ADSK
Flexvent Top Solar DWG
Flexvent Top Solar IPT
Flexvent Top Solar STEP
tech.chd.deairation.tips.v050519.pdf
tech.chd.deairation.resistance.v050519.pdf
tech.chd.deairation.air.v050519.pdf
Katalog als PDF

Istruzioni d'installazione e d'uso
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
Flexvent Top Solar ADSK
Flexvent Top Solar DWG
Flexvent Top Solar IPT
Flexvent Top Solar STEP
tech.chd.deairation.tips.v050519.pdf
tech.chd.deairation.resistance.v050519.pdf
tech.chd.deairation.air.v050519.pdf
Katalog als PDF
Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

**T** +41 41 854 30 50
**E** ch.info@aalberts-hfc.com
**I** flamcogroup.com



© 2022 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.