Fiche Technique (2019-12-13)

Prescor

Soupapes de sécurité pour des installations de chauffage et de réfrigération à circuit fermé.








Type	Pression de réponse [bar]	Raccordement		Dimensions				Puissance calorifique max. [kW]	###	N° d'article
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor 1/2	1,5	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	85	1	27608
Prescor 1/2	1,8	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	95	50	27602
Prescor 1/2	3,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	125	1	27665
Prescor 1/2	4,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	155	50	27606
Prescor 1/2 M	3,0	R 1/2"	Rp 1/2"	81,2	47,2	19	28,5	125	1	27675
Prescor 1/2	1,8	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	95	40	27632
Prescor 50 - 1/2 *	2,5	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	50	50	27630
Prescor 50 - 1/2 *	3,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	50	50	27634
Prescor 3/4	1,5	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	115	1	27023
Prescor 3/4	1,8	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	125	50	27021
Prescor 3/4	2,5	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	150	1	27026
Prescor 170 - 3/4	3,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	165	1	27025
Prescor 170 - 3/4	4,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	200	1	27028
Prescor 100 - 3/4 *	3,0	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	100	1	27024
Prescor 100 - 3/4 *	2,5	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	100	1	27020
Prescor 3/4	2,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	135	50	28280
Prescor 1	1,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	275	1	27042
Prescor 1 **	2,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	320	1	27043
Prescor 320 - 1	3,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	395	1	27045
Prescor 1	3,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	445	1	27047

© 2019 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Type	Pression de réponse [bar]	Raccordement		Dimensions				Puissance calorifique max. [kW]	###	N° d'article
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor 320 - 1	4,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	485	1	27040
Prescor 320 - 1	5,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	580	1	27049
Prescor 200 - 1 *	3,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	200	1	27048
Prescor 200 - 1 *	2,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	200	1	27044
Prescor 1 1/4	2,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	355	16	27034
Prescor 1 1/4	3,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	580	1	27056
Prescor 550 - 1 1/4	4,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	710	1	27037
Prescor 550 - 1 1/4	5,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	845	1	27039
Prescor 350 - 1 1/4 *	2,5	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	350	1	27055
Prescor 350 - 1 1/4 *	3,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	350	1	27057

* Conformes aux directives TRD.

Informations générales

- Température min./max. de fonctionnement: -10 °C / 120 °C.
- Résistance à des pics de température jusqu'à 140 °C.





Trouvez de plus amples informations en ligne:

Manuels
Certificats
Mises en plan CAO
La documentation technique

© 2019 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Flamco AG
Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch
T +41 41 854 30 50
F +41 41 854 30 55
E info@flamco.ch
I flamcogroup.com

© 2019 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.