Flamco

Scheda tecnica (2019-12-13)

Prescor S

Per impianti di riscaldamento e ad acqua refrigerata (raffreddamento).

Le valvole di sicurezza Prescor sono caratterizzate da una forma particolare che non solo garantisce la perfetta tenuta, ma anche l'ottima capacità di scarico. La tenuta della valvola è realizzata in gomma di alta qualità resistente al calore fino a 140 °C e dove la durezza della gomma si adatta alla pressione impostata della valvola di sicurezza. In questo modo, la valvola funziona sempre perfettamente.

Tutte le valvole vengono collaudate in fabbrica e sono pronte per essere installate negli impianti di riscaldamento e raffreddamento e per la protezione dei vari dispositivi di accumulo di acqua calda. Per le valvole di sicurezza per impianti di acqua potabile vedere "Accessori per impianti sanitari".







Tipo	Pressione di taratura [bar]	Attacco		Dimensioni				Capacità [kW]	###	Codice Articolo
		A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 700 1 1/4	3,0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	810	1	29203
Prescor S 700 1 1/4	3,5	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	911	1	29204
Prescor S 700 1 1/4	4,0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1013	1	29205
Prescor S 700 1 1/4	4,5	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1117	1	29206
Prescor S 700 1 1/4	5,0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1220	1	29207
Prescor S 700 1 1/4	6,0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1426	1	29208
Prescor S 700 1 1/4	7,0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1632	1	29209
Prescor S 700 1 1/4	8,0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1839	1	29210
Prescor S 700 1 1/4	10,0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	2252	1	29211
Prescor S 960 1 1/2	3,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1120	1	29223
Prescor S 960 1 1/2	3,5	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1289	1	29224
Prescor S 960 1 1/2	4,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1435	1	29225

© 2018 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.

Flamco

Tipo	Pressione di taratura [bar]	Attacco		Dimensioni				Capacità [kW]	###	Codice Articolo
		A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 960 1 1/2	4,5	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1581	1	29226
Prescor S 960 1 1/2	5,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1727	1	29227
Prescor S 960 1 1/2	6,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	2019	1	29228
Prescor S 960 1 1/2	7,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	2312	1	29229
Prescor S 960 1 1/2	8,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	2604	1	29230
Prescor S 960 1 1/2	10,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	3188	1	29231
Prescor S 1700 2	3,0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	1980	1	29243
Prescor S 1700 2	3,5	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	2259	1	29244
Prescor S 1700 2	4,0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	2515	1	29245
Prescor S 1700 2	4,5	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	2772	1	29246
Prescor S 1700 2	5,0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	3028	1	29247
Prescor S 1700 2	6,0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	3540	1	29248
Prescor S 1700 2	7,0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	4053	1	29249
Prescor S 1700 2	8,0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	4565	1	29250
Prescor S 1700 2	10,0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	5590	1	29251
Prescor S 600 1 1/2 *	3,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	600	1	29521
Prescor S 900 2 *	3,0	G 2" F	G 2 1/2" F	95	80	61	278	900	1	29531

* Prodotto secondo le direttive TRD.

CE

© 2018 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.

Vantaggi

- Protezione ideale per grandi impianti.
- È possibile installare in un singolo circuito più di una valvola di sicurezza Prescor S, per soddisfare le richiesta di progetto, se le norme vigenti lo consentono.
- Dotate di membrana che protegge la molla, impedendo perdite d'acqua attraverso il pistone.

Informazioni generali

- Temperatura min / max di esercizio: -10 °C / 120 °C.
- Adatto per l'aggiunta di antigelo a base di glicole fino al 50%.

Ulteriori informazioni sono disponibili online:

Manuali
Certificati
Disegni CAD
Ulteriore documentazione

Flamco Italy
it
T +39 342 132 41 88
E flamco-italia@flamcogroup.com
I flamcogroup.com/it

© 2018 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.