Flamco

Scheda tecnica (2019-12-13)

Prescor

Per impianti di riscaldamento e ad acqua refrigerata (raffreddamento). La valvola si apre quando la pressione aumenta eccessivamente.

Le valvole di sicurezza Prescor sono caratterizzate da una forma particolare che non solo garantisce la perfetta tenuta, ma anche l'ottima capacità di scarico. La tenuta della valvola è realizzata in gomma di alta qualità resistente al calore fino a 140 °C e dove la durezza della gomma si adatta alla pressione impostata della valvola di sicurezza. In questo modo, la valvola funziona sempre perfettamente.

Tutte le valvole vengono collaudate in fabbrica e sono pronte per essere installate negli impianti di riscaldamento e raffreddamento e per la protezione dei vari dispositivi di accumulo di acqua calda. Per le valvole di sicurezza per impianti di acqua potabile vedere "Accessori per impianti sanitari".







Tipo	Pressione di taratura [bar]	Attacco		Dimensioni				Potenzialità di scarico [kW]	###	Codice Articolo
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor 1/2	1,5	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	85	50	27608
Prescor 1/2	1,8	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	95	50	27602
Prescor 1/2	3,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	125	50	27665
Prescor 1/2	4,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	155	50	27606
Prescor 1/2 M	3,0	R 1/2"	Rp 1/2"	81,2	47,2	19,0	28,5	125	50	27675
Prescor 1/2	1,8	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	95	40	27632
Prescor 50 - 1/2 TRD	2,5	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	50	50	27630
Prescor 50 - 1/2 TRD	3,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	50	50	27634
Prescor 1/2 M x K 15	1,5	R 1/2"	K 15	81,2	60,5	34,0	42,0	80	40	28225
Prescor 1/2 M x K 15	2,5	R 1/2"	K 15	81,2	60,5	34,0	42,0	105	40	28227
Prescor 1/2 NF	3,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	125	50	27609
Prescor 1/2 M NF	3,0	R 1/2"	Rp 1/2"	81,2	47,2	19,0	28,5	125	100	27618
Prescor 3/4	1,5	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	115	50	27023
Prescor 3/4	1,8	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	125	50	27021
Prescor 3/4	2,5	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	150	50	27026

© 2018 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.

Flamco

Tipo	Pressione di taratura [bar]	Attacco		Dimensioni				Potenzialità di scarico [kW]	###	Codice Articolo
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor 170 - 3/4	3,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	165	50	27025
Prescor 170 - 3/4	4,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	200	50	27028
Prescor 100 - 3/4 TRD	3,0	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	100	40	27024
Prescor 100 - 3/4 TRD	2,5	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	100	40	27020
Prescor 3/4	2,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	135	50	28280
Prescor 3/4 M x K 22	1,5	R 3/4"	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	105	40	28330
Prescor 3/4 M x K 22	2,0	R 3/4"	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	120	40	28331
Prescor 3/4 M x K 22	2,5	R 3/4"	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	135	40	28332
Prescor 3/4 M x K 22	3,0	R 3/4"	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	150	40	28333
Prescor 3/4 M x K 22	3,5	R 3/4 "	K 22	85,4	58,6	38,0	40,0	170	40	28334
Prescor 1	1,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	275	16	27042
Prescor 1	2,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	320	16	27043
Prescor 320 - 1	3,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	395	16	27045
Prescor 1	3,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	445	16	27047
Prescor 320 - 1	4,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	485	16	27040
Prescor 320 - 1	5,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	580	16	27049
Prescor 200 - 1 TRD	3,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	200	16	27048
Prescor 200 - 1 TRD	2,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	200	16	27044
Prescor 1 1/4	2,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	355	16	27034
Prescor 1 1/4	3,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	580	16	27056
Prescor 550 - 1 1/4	4,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	710	16	27037
Prescor 550 - 1 1/4	5,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	845	16	27039
Prescor 350 - 1 1/4 TRD	2,5	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	350	16	27055
Prescor 350 - 1 1/4 TRD	3,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41,0	47,0	350	16	27057

© 2018 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.

Vantaggi

- Funzione di apertura appositamente progettata per il completo scarico alla pressione di apertura per ridurre rapidamente la pressione.
- Materiali di alta qualità e caratteristiche progettuali all'avanguardia garantiscono un elevato grado di sicurezza.
- Marchio CE (PED 2014/68/EU), per gli ambienti di installazione secondo la Direttiva sulle apparecchiature in pressione.
- La pressione di apertura di tutte le valvole viene collaudata individualmente in fabbrica.

Informazioni generali

- Adatto per l'aggiunta di antigelo a base di glicole fino al 50%.
- Temperatura min / max di esercizio: -10 °C / 120 °C.
- Livello di picco: 140 °C.










Ulteriori informazioni sono disponibili online:

Manuali
Certificati
Disegni CAD
Ulteriore documentazione

© 2018 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.

Flamco Italy
it
T +39 342 132 41 88
E flamco-italia@flamcogroup.com
I flamcogroup.com/it

© 2018 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.