Roll EPS 150 Sol PE-Plus

Description produit

Isolation thermique en rouleaux pour une utilisation sous les chapes flottantes dans les habitations et les bureaux. Revêtu d'un film PE très résistant à la déchirure, avec quadrillage imprimé et recouvrements autocollant.



Format	Largeur de rouleau 1000 mm
Epaisseur	10 - 40 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	279	**0.033**	**W/(m·K)**
Capacité thermique spécifique	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Comportement au feu		13501-1	**E**	
Groupe de comportement au feu		AEAI	**RF3 (cr)**	
Masse volumique apparente			**~ 25**	**kg/m^3**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	**~ 60**	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	826	**≥ 150**	**kPa**
Fluage en compression	σ_c	1606	**33**	**kPa**
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		251	**A, B, C, D**	**Catégorie**
Température limite max. sans charge			**75**	**°C**

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@
swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-12-22