meier tobler


Oertli M-Flex 9S

La nouvelle pompe à chaleur air-eau. Puissance thermique 9,4 kW (A-7/W35). M-Flex. Il n'y a pas plus silencieux!

Système de pompe à chaleur conçu pour le chauffage, doté d'une régulation Inverter, d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur, lesquels sont reliés par une ligne de charge et de communication ainsi que par une conduite de réfrigérant (accessoire). Grâce à la technologie Inverter, la régulation ajuste la puissance de la pompe à chaleur en fonction des besoins réels en chaleur et eau chaude sanitaire. Unité extérieure compacte pouvant être installée à proximité d'une paroi (distance de 0,4 m seulement), équipée d'un ventilateur silencieux à pales inspirées des ailes de chouette, à vitesse de rotation lente.
Montage aisé du module intérieur grâce aux composants prêts au raccordement tels que la vanne de commutation à trois voies pour le chauffage et la production ecs, le circulateur à haute efficacité pour les circuits producteur et consommateur, l'accumulateur tampon, le vase d'expansion de 24 litres ainsi que la vanne de sécurité.
Filtre, capteurs de débit et de pression, sondes de départ, retour et **extérieure** (norme NTC-2) inclus dans la livraison. **Sonde** ecs précâblée, longueur environ 3 m.

Les principaux atouts

- Unité extérieure particulièrement silencieuse, seulement 47 dB(A)
- Flexibilité d'installation
- Conception compacte au design attrayant
- Unité de commande de dernière génération avec écran de commande tactile
- Efficace sur le plan énergétique et éligible aux subventions grâce à la technologie Inverter
- Peut être associée à une installation photovoltaïque





Smart Guard



Smart Grid ready





Home App dès iOS 8.0






ŒRTLI

Caractéristiques techniques


Type		**Oertli M-Flex 9S**
Unité extérieure		
N° art.		14839.002
Classe d'efficacité énergétique/SCOP	Rendement t 35 °C	A+++/4,48
Classe d'efficacité énergétique/SCOP	Rendement t 55 °C	A++/3,40
Source de chaleur		Air
Emplacement		Extérieur (split)
Couleur de l'habillage unité extérieure		Anthracite/gris aluminium
Nombre de compresseur(s)		Inverter
Régulation		WPM Touch
Puissance calorifique/coefficient de performance A-7/W35 kW/COP		9,4/3,0
Puissance calorifique/coefficient de performance A2/W35 kW/COP		6,5/4,33
Seuils d'utilisation source de chaleur	°C	-22 à +35
Débit d'air (max. nuit)	m^3/h	3'800/3'000
Niveau de puissance acoustique selon EN12102(A)	dB(A)	55
Niveau de puissance acoustique max. nuit dB(A)	dB(A)	47
Dimensions (l x H x P)	mm	850x1230x600
Poids	Kg	98
Raccords conduite frigorigène (gaz chauds/gaz liquéfié)	mm	18x1/12x1
Fluide frigorigène/contenance		R410A/4,78
Unité intérieure		
Débit eau de chauffage 5K	m^3/h	1,2
Température de départ max.	°C	Jusqu'à 60 (+/-2K)/dès 20
Accumulateur tampon contenance	L	50
Pression de service max.	bar	3,0
Dimensions (l x H x P)	mm	600x1400x750
Poids	Kg	175
Raccords chauffage départ/retour		G 1 1/4"
Données électriques		
Courant d'alimentation/fusibles compresseur	V,Hz/A	3x400V/50Hz/C13A
Courant de démarrage	A	<3
Puissance absorbée nominale A2/W35/maximale	kW	1,55/4,9
Courant nominal à A2/W35/cos phi		2,3/0,99
Courant triphasé/fusibles chauffage tuyauterie	V,Hz/A	3x400V/50Hz/C13A
Tension de commande/fusibles	V, Hz/A	1x230V/50Hz/C13A
Indice de protection IP (intérieur/extérieur)		IP21/IP24

Dimensions

Unité extérieure design



Module hydraulique



meier tobler

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22, meiertobler.ch

Conseils spécialisés 0848 800 008
eshop.meiertobler.ch