EVO®5 DUALSWITCH™

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

KOPFSCHUTZ

PRODUKT-CODE: AKS270-000-100

EVO®5 DUALSWITCH™ HAT DIE EIGENSCHAFT, ZWISCHEN DEN NORMEN EN397 & EN12492 MIT DEM VERSTELLBAREN ANCHORAGE KINNRIEMEN ZU VARIIEREN



evo5 Mk5 evolution DUALSWITCH™

PATENT GRANTED • DESIGN REGISTERED • JSP

MATERIALIEN

- Schale: ABS (Acrylnitril Butadien Styrol)
- Harness: LDPE (Low Density Polyethylene) Kinnriemen & Gurtclip mit Polyester Gurtbändern
- Futter: EPP (Expandiertes Polypropylen)



ALLGEMEINE GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie sicher, dass der verstellbare Schalter auf den erforderlichen Standard (EN397/EN12492) eingestellt ist. Schalter hoch EN397, Schalter runter EN12492.
- Setzen Sie den Helm auf den Kopf, fixieren Sie die Drehratsche und den Kinnriemen und befestigen Sie das freie Ende des Kinnriemens unter dem Gummiring.
- Für den richtigen Schutz muss der Helm mit dem Schirm nach vorne getragen werden.

ALLGEMEINE REINIGUNG & WARTUNG

- Der Helm kann mit Seife und warmen Wasser gereinigt und mit einem weichen Tuch getrocknet werden.
- Der Helm sollte nicht mit chemischen oder scheuernden Reinigern gereinigt werden.
- Der Helm sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Der Helm sollte fern von Chemikalien und extremen Temperaturen gelagert werden.

KONFORMITÄT & LEISTUNG

- Entspricht EN397 für industrielle Sicherheitshelme und EN12492 für Bergsteigerhelme
- Entspricht EN50365 für Helme zur Verwendung in Niederspannungsinstallationen in EN397-Stellung
- EG-Zertifikatsnummer 682756
- Erfüllt optionale seitliche Deformationsleistung
- Größenbereich für alle Kopfformen geeignet

EVO®5 DUALSWITCH™

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

KOPFSCHUTZ

PRODUKT-CODE: AKS270-000-100
EVO®5 DUALSWITCH™ HAT DIE EIGENSCHAFT, ZWISCHEN DEN NORMEN EN397 & EN12492 MIT DEM VERSTELLBAREN ANCHORAGE KINNRIEMEN ZU VARIIEREN

EVO®5 TEXTIL VERARBEITUNG

Ein 6-Punkt-Polyester-Bebänderungssystem & Chamlon™ Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten einen unvergleichlichen Komfort. Die 3D Anpassung bietet durch die 3-Punkt-Einstellung eine perfekte Passform.

ANPASSUNGSEINSTELLUNG

Der patentierte Schalter ermöglicht einen Wechsel zwischen den beiden Normen EN 397 und EN 12492.

Das Revolutions™-Drehrad verfügt über einen tiefen Nackenriemen, der mit einem einfachen Drehbefestigungssystems die bestmögliche Befestigung jedes Helms ermöglicht.





ABMESSUNGEN DES HELMS


Größe: 530 - 640mm

Gewicht: 440g (ca.)

ABMESSUNGEN DES KARTONS

Menge: 10

Gewicht: 7.7kg (ca.)



STANDARDS	EN397	☑
	EN12492	☑
	EN50365	☑ In der EN397 Stellung
	ANSI Z89 Type 1	☑
EIGENSCHAFTEN & LEISTUNG	Schlagfestigkeit	☑ 100 joules Krone, 25 joules Seite
	seitliche Verformung	☑
	elektrische Isolierung	☑ In der EN397 Stellung
	+50°C -40°C	☑

BELÜFTUNG

Die seitlichen Lufteinlässe ermöglichen eine optimale Luftzirkulation in der Schale, wodurch die Helminnentemperatur um bis zu 2-3 Grad Celsius gesenkt wird.

CHAMLON™ SCHWEIßBAND

Ägyptischer Baumwollkern mit poröser PU-Beschichtung für maximale Schweißabsorption; pH neutral, dermatologisch getestet

ALLGEMEINE EINSCHRÄNKUNGEN

Schutz ist nur sichergestellt, wenn der Helm korrekt aufgesetzt und eingestellt ist und der Schalter auf die richtige Norm gestellt wurde.

Jeder Helm, der starken Belastungen ausgesetzt wurde, sollte sofort ersetzt werden. Tragen Sie keine Farben, Lösungsmittel oder Aufkleber auf, außer in Übereinstimmung mit dem Hersteller.

Der Kinnriemen kann bei empfindlichen Hauttypen allergische Reaktionen hervorrufen.

Der Benutzer wird auch auf die Gefahren bei Modifizieren oder Entfernen von Originalbauteilen hingewiesen.

JSP®
WWW.JSPSAFETY.DE
SALES@JSPSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449

Ausgabe: 11/10/18, V1