

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, revêtement frontal en verre



Exemple d'image





Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparentes en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC adaptables Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois massives ou de construction sèche
- Pour compenser le décalage entre les raccordements de WC et l'évacuation murale par l'intermédiaire de tubulures de raccordement étagées pour WC suspendus

Caractéristiques

- Rinçage à 2 quantités
- Touches de déclenchement du rinçage Soft-Touch
- Les réglages peuvent être modifiés exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Absorption des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Absorption des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs remplaçable sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière avec réglage progressif du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à basse tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple tripolaire sous gaine
- Entrée d'eau par le bas
- Entrée d'eau latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la céramique de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0.5 W
Pression d'écoulement	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4-6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200-4000 K

Contenu de la livraison

- Set d'entrée d'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge pour tube de chasse 160 mm
- Manchette de raccordement en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tubulure de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon d'adaptation en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set antibruit
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	Couleur / surface	B	H	T	
131.221.SI.7	3354 371	870 238	Revêtement frontal : verre blanc Revêtement latéral : aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nouveau
131.221.SJ.7	3354 368	870 238	Revêtement frontal : verre noir Revêtement latéral : aluminium noir chromé	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nouveau
131.221.JK.7	3354 366	870 238	Revêtement frontal : verre lave Revêtement latéral : aluminium noir chromé	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nouveau
131.221.JL.7	3354 367	870 238	Revêtement frontal : verre gris sable Revêtement latéral : aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nouveau

Accessoires

- Set de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, étagé de 3 cm
- Set de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, étagé de 5 cm
- Set de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, étagé de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Set de transformation pour sièges de WC adaptables Geberit AquaClean
- Set d'entrée d'eau latéral Geberit, pour module sanitaire Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela
- Câble d'interface Geberit Monolith DALI
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight