# Modulo sanitario Geberit Monolith Plus per WC sospeso, 101 cm, rivestimento frontale in vetro



Figura di esempio







## Destinazioni d'uso

- Per ristrutturazioni, trasformazioni e nuove costruzioni
- Per allacciamenti a parete con altezza di scarico > 23 cm
- Per la sostituzione di cassette di risciacquo esterne a bassa posizione
- Per la sostituzione di WC sospesi con cassette di risciacquo esterne monoblocco
- Per impianti completi Geberit AquaClean
- Per l'impiego con sedili WCdoccetta Geberit AquaClean, con accessori
- Per il montaggio su pavimenti finiti
- Per il montaggio davanti a pareti leggere in cartongesso e a pareti in muratura
- Per compensare lo sfalsamento tra gli allacciamenti per WC e gli scarichi a parete tramite raccordi diritti disassati per WC sospesi

## Proprietà

- Risciacquo a 2 quantità
- Tasti soft-touch per l'azionamento del risciacquo
- Le impostazioni possono essere modificate solo con l'applicazione Geberit Home
- Campo di rilevamento utente regolabile
- Aspiratore di odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspiratore di odori con funzionamento temporizzato
- Filtro a nido d'ape per la neutralizzazione degli odori sostituibile senza attrezzi
- Risciacquo ad intervallo regolabile
- Con ComfortLight
- L'atmosfera dell'illuminazione è regolabile in continuo dalla luce di cortesia alla luce naturale
- Colore luce regolabile in continuo da bianco caldo a bianco freddo
- Comando compatibile DALI
- Funzionamento con bassissima tensione, nessuna tensione di rete nella cassetta di risciacquo
- Allacciamento alla rete con cavo inguainato flessibile a tre fili
- Allacciamento idrico in basso
- Allacciamento idrico laterale possibile con accessori
- È possibile la compensazione di tolleranze di fabbricazione
- Regolabile in altezza fino 7 cm
- Altezza di fissaggio vaso WC 35 ± 1 cm
- Cassetta di risciacquo isolata contro la trasudazione
- Rivestimento laterale in alluminio spazzolato
- Autoportante

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di protezione | IPX4 |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 100-240 V CA |
| Frequenza di rete | 50-60 Hz |
| Tensione d'esercizio | 12 V CC |
| Potenza assorbita | 15 W |
| Potenza assorbita in standby | ≤ 0.5 W |
| Pressione dinamica | 0.1-10 bar |
| Massima temperatura dell'acqua | 25 °C |
| Impostazione predefinita quantità di risciacquo | 6 e 3 l |
| Campo di regolazione risciacquo quantità grande | 4-6 l |
| Risciacquo quantità piccola | 3 l |
| Colore della luce | 2200-4000 K |

## Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico con due rubinetti d'arresto ad angolo 1/2"
- Prolunga della curva di risciacquo 160 mm
- Manicotto in EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manicotto in PE-HD, ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 astine filettate M12
- Set antiacustico
- Bussola di accoppiamento per allacciamento alla rete
- Alimentatore di rete
- Materiale di fissaggio
- Coprizoccolo
- Materiale di fissaggio per parete in costruzione leggera in cartongesso

| No. art. | No. ST | No. USGRS | Colore / superficie | B | H | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.221.SI.7 | 3354 371 | 870 238 | Rivestimento frontale: vetro bianco<br>Rivestimento laterale: alluminio | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | Nuovo |
| 131.221.SJ.7 | 3354 368 | 870 238 | Rivestimento frontale: vetro nero<br>Rivestimento laterale: alluminio nero cromo | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | Nuovo |
| 131.221.JK.7 | 3354 366 | 870 238 | Rivestimento frontale: vetro lava<br>Rivestimento laterale: alluminio nero cromo | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | Nuovo |
| 131.221.JL.7 | 3354 367 | 870 238 | Rivestimento frontale: vetro grigio sabbia<br>Rivestimento laterale: alluminio | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | Nuovo |

**Accessori**

- Set manicotto Geberit per WC sospeso, disassato di 3 cm
- Set manicotto Geberit per WC sospeso, disassato di 5 cm
- Set manicotto Geberit per WC sospeso, disassato di 7 cm
- Telaio distanziatore Geberit Monolith
- Set trasformazione per sedili WCdoccetta Geberit AquaClean
- Set per allacciamento idrico laterale, per modulo sanitario Geberit Monolith per WC
- Presa di corrente Geberit
- Modulo di interfaccia 12 V, per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Cavo di interfaccia DALI Geberit Monolith
- Alimentatore di rete Geberit ONE per bus DALI per ComfortLight