

Modulo sanitario Geberit Monolith Plus per WC sospeso, 114 cm, rivestimento frontale in vetro



Figura di esempio





Destinazioni d'uso

- Per ristrutturazioni, trasformazioni e nuove costruzioni
- Per allacciamenti a parete con altezza di scarico > 23 cm
- Per la sostituzione di cassette di risciacquo esterne a bassa posizione
- Per la sostituzione di cassette di risciacquo esterne a mezz'altezza
- Per la sostituzione di WC sospesi con cassette di risciacquo esterne monoblocco
- Per la sostituzione di WC sospesi con cassette di risciacquo ad incasso con un'altezza massima dell'apertura d'accesso < 109 cm
- Per impianti completi Geberit AquaClean
- Per l'impiego con sedili WCdoccetta Geberit AquaClean, con accessori
- Per il montaggio su pavimenti finiti
- Per il montaggio davanti a pareti leggere in cartongesso e a pareti in muratura
- Per compensare lo sfalsamento tra gli allacciamenti per WC e gli scarichi a parete tramite raccordi diritti disassati per WC sospesi

Proprietà

- Risciacquo a 2 quantità
- Tasti soft-touch per l'azionamento del risciacquo
- Le impostazioni possono essere modificate solo con l'applicazione Geberit Home
- Campo di rilevamento utente regolabile
- Aspiratore di odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspiratore di odori con funzionamento temporizzato
- Filtro a nido d'ape per la neutralizzazione degli odori sostituibile senza attrezzi
- Risciacquo ad intervallo regolabile
- Con ComfortLight
- L'atmosfera dell'illuminazione è regolabile in continuo dalla luce di cortesia alla luce naturale
- Colore luce regolabile in continuo da bianco caldo a bianco freddo
- Comando compatibile DALI
- Funzionamento con bassissima tensione, nessuna tensione di rete nella cassetta di risciacquo
- Allacciamento alla rete con cavo inguainato flessibile a tre fili
- Allacciamento idrico posteriore centrale
- Allacciamento idrico laterale possibile con accessori
- Allacciamento idrico in basso
- È possibile la compensazione di tolleranze di fabbricazione
- Regolabile in altezza fino 7 cm
- Altezza di fissaggio vaso WC 35 ± 1 cm
- Cassetta di risciacquo isolata contro la trasudazione
- Rivestimento laterale in alluminio spazzolato
- Autoportante

Dati tecnici

Tipo di protezione	IPX4
Classe di protezione	I
Tensione nominale	100-240 V CA
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	15 W
Potenza assorbita in standby	≤ 0.5 W
Pressione dinamica	0.1-10 bar
Massima temperatura dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo quantità grande	4-6 l
Risciacquo quantità piccola	3 l
Colore della luce	2200-4000 K

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico con due rubinetti d'arresto ad angolo 1/2"
- Prolunga della curva di risciacquo 160 mm
- Manicotto in EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manicotto in PE-HD, ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 astine filettate M12
- Set antiacustico
- Bussola di accoppiamento per allacciamento alla rete
- Alimentatore di rete
- Coprizoccolo
- Materiale di fissaggio per parete in costruzione leggera in cartongesso
- Materiale di fissaggio
- Materiale di fissaggio per il montaggio davanti alle cassette di risciacquo ad incasso

No. art.	No. ST	No. USGRS	Colore / superficie	B	H	T	
131.231.SI.7	3354 377	870 239	Rivestimento frontale: vetro bianco Rivestimento laterale: alluminio	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nuovo
131.231.SJ.7	3354 374	870 239	Rivestimento frontale: vetro nero Rivestimento laterale: alluminio nero cromo	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nuovo
131.231.JK.7	3354 372	870 239	Rivestimento frontale: vetro lava Rivestimento laterale: alluminio nero cromo	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nuovo

No. art.	No. ST	No. USGRS	Colore / superficie	B	H	T	
131.231.JL.7	3354 373	870 239	Rivestimento frontale: vetro grigio sabbia Rivestimento laterale: alluminio	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nuovo

Accessori

- Set manicotto Geberit per WC sospeso, disassato di 3 cm
- Set manicotto Geberit per WC sospeso, disassato di 5 cm
- Set manicotto Geberit per WC sospeso, disassato di 7 cm
- Telaio distanziatore Geberit Monolith
- Set trasformazione per sedili WCdoccetta Geberit AquaClean
- Set per allacciamento idrico laterale, per modulo sanitario Geberit Monolith per WC
- Presa di corrente Geberit
- Modulo di interfaccia 12 V, per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Cavo di interfaccia DALI Geberit Monolith
- Alimentatore di rete Geberit ONE per bus DALI per ComfortLight