Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie monobloc, avec siphon à encastrer







CHAMP D'APPLICATION

- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour les parois à montants métalliques ou en bois
- Pour un montage dans des parois en applique à hauteur de local ou à hauteur partielle
- Pour un montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour des hauteurs de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries monobloc
- Ne convient pas pour les prises d'eau avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop® et té de raccordement
- Ne convient pas pour les unités pour compteur d'eau avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop® et té de raccordement

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Plaque pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés métalliques ou en bois ou sur des montants à hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Cadre préparé pour le montage d'une traverse supplémentaire pour robinetteries
- Plaques de pied rotatives adaptées à un montage dans des profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds galvanisés et protégés contre la corrosion, antidérapants
- Distance entre les fixations du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour une distance entre les fixations de 18 ou 28 cm
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et isolée contre le bruit
- Traverse pour robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible avec MF
- 2 bases d'isolation phonique
- 2 gaines isolantes
- Protection de chantier
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Set de montage final Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Set de rallonges des fixations murales Geberit Duofix
- Équerre pour système Geberit Duofix
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Set de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Set de prolongement des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm
- Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec distance entre les fixations 38–58 cm
- Traverse Geberit Duofix pour robinets d'arrêt encastrés

- Set d'isolation phonique Geberit pour lavabo
- Set d'isolation phonique Geberit pour lavabo, grand

INFOS

- Remplacement pour n° d'art. 111.475.00.1

- N° d'art. 111.475.00.1 restera dans l'assortiment jusqu'à fin mai
- Plaque de montage, cercle de perçage Ø 45 mm
- Certifié ecobau

N° de réf.	N° CAN	N° ST	N° USGBS	B cm	H cm	T cm
111.475.00.2 Nouveau	221.215	3612 288	102 855	50	112	8.2 / 7.5

Nouvel article disponible à partir de 01.06.2025