

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm







VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs

EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Grosse Spülmenge Einstellbereich	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fussbefestigung an Rückwand
- Geberit Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Geberit Duofix Set Fussverlängerungen Länge 20 cm
- Brandschutzset EI 30, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandschutzset EI 60, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandschutzset EI 90, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm

- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm

INFO

- Ersatz für Art.-Nr. 111.309.00.5
- Art.-Nr. 111.309.00.5 bleibt bis Ende Mai im Verkaufssortiment

- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean oder elektronischen Betätigungsplatten, Stromanschluss am Element für WC vorsehen
- ecobau zertifiziert

Art.-Nr.	NPK-Nr.	SGVSB-Nr.	B cm	H cm	T cm
111.309.00.6 Neu	221.113	102 769	50	112	12

Neuer Artikel verfügbar ab 01.06.2025