

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir monobloc







CHAMP D'APPLICATION

- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour les parois à montants métalliques ou en bois
- Pour un montage dans des parois en applique à hauteur de local ou à hauteur partielle
- Pour un montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour des hauteurs de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour le montage de WC avec réservoir monobloc

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Châssis pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Plaque pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés métalliques ou en bois ou sur des montants à hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Traverse pour applique réglable en hauteur
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Plaques de pied rotatives adaptées à un montage dans des profilés en U UW 50 et UW 75
- Pieds galvanisés et protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, montage sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect
- Anneau d'étanchéité autocollant, revêtu de non tissé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Équerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible avec MF
- Anneau d'étanchéité
- Base d'isolation phonique
- Gaine isolante
- Matériel de fixation et de protection

ACCESSOIRES

- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Set de rallonges des fixations murales Geberit Duofix
- Équerre pour système Geberit Duofix
- Set de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Set de supports de cuvettes de WC Geberit avec petite surface d'appui
- Set d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu
- Set de prolongement des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm
- Plaque de montage pour Geberit Monolith, pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir monobloc

INFOS

- Remplacement pour n° d'art. 111.203.00.1
- N° d'art. 111.203.00.1 restera dans l'assortiment jusqu'à fin avril
- Pour l'équipement ultérieur de Geberit AquaClean ou de plaques de déclenchement électroniques, prévoir une alimentation sur secteur sur l'élément pour WC
- Certifié ecobau

N° de réf.	N° CAN	N° USGBS	B cm	H cm	T cm
111.203.00.2 Nouveau	221.173	102 838	50	112	15

Nouvel article disponible à partir de 01.05.2025