Elemento Geberit Duofix per WC sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo esterna monoblocco







DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti di sistema Geberit Duofix
- Per pareti a montanti in metallo e in legno
- Per l'installazione in pareti applicate ad altezza parziale o locale
- Per l'installazione in pareti di separazione ad altezza locale
- Per altezze della pavimentazione 0–25 cm
- Per WC sospesi
- Per il montaggio di WC monoblocco

PROPRIETÀ

- Serie 2025
- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Telaio per WC sospesi con dimensioni dell'allacciamento secondo EN 33 e sporgenza fino a 70 cm
- Con piastra estraibile per fissaggio laterale sopra l'elemento su profili in metallo o legno o su montanti ad altezza locale Geberit Duofix
- Posizione di fissaggio alternativa per gli ancoraggi a parete
- Traversa di montaggio regolabile in altezza per il gomito di allacciamento
- Le piastre di base possono essere montate nel binario del sistema Geberit Duofix senza attrezzi e senza componenti aggiuntivi
- Piastre di base orientabili, adatte per l'installazione nei profili a U UW 50 e UW 75
- Supporti a terra zincati e protetti dalla corrosione, antiscivolo
- Curva d'uscita in varie posizioni di profondità con montaggio senza l'uso di attrezzi, campo di regolazione 45 mm
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico e Power & Connect Box
- Disco contro l'umidità autocollante, rivestimento adatto alla piastrellatura

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio
Regolabile in altezza	Sì

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Gomito di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", adatto a MF
- Disco di guarnizione
- Piastrina insonorizzante
- Bussola isolante
- Materiale di fissaggio e protezione

ACCESSORI

- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario e montaggio con binario
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario, soluzione ad angolo
- Set prolunghe per ancoraggi a parete Geberit Duofix
- Squadretta del sistema Geberit Duofix
- Set fissaggio di supporti a terra Geberit Duofix alla parete posteriore
- Set appoggi Geberit per ceramiche WC con piccola superficie d'appoggio
- Set antiacustico Geberit per WC sospeso
- Set prolunghe del supporto a terra Geberit Duofix lunghezza 20 cm
- Placca di montaggio Geberit Monolith, per elemento Geberit Duofix per WC sospeso con cassetta di risciacquo esterna monoblocco

INFO

- Ricambio per no. art. 111.203.00.1
- No. art. 111.203.00.1 rimarrà nella gamma di vendita fino alla fine di aprile
- Per l'aggiunta futura di Geberit AquaClean o di placche di comando elettroniche deve essere previsto un allacciamento alla rete sull'elemento d'installazione per WC
- Certificato ecobau

No. art.	No. CPN	No. USGRS	B cm	H cm	T cm
111.203.00.2 Nuovo	221.173	102 838	50	112	15

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.05.2025