Elemento Geberit Duofix per WC sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm, per aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna







DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti di sistema Geberit Duofix
- Per pareti a montanti in metallo e in legno
- Per l'installazione in pareti applicate ad altezza parziale o locale
- Per l'installazione in pareti di separazione ad altezza locale
- Per altezze della pavimentazione 0–25 cm
- Per WC sospesi
- Per l'allacciamento di un aspiratore di odori esterno
- Non idoneo per ceramiche del WC sospeso con sedile rialzato

PROPRIETÀ

- Serie 2025
- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Telaio per WC sospesi con dimensioni dell'allacciamento secondo EN 33 e sporgenza fino a 70 cm
- Con piastra estraibile per fissaggio laterale sopra l'elemento su profili in metallo o legno o su montanti ad altezza locale Geberit Duofix
- Posizione di fissaggio alternativa per gli ancoraggi a parete
- Le piastre di base possono essere montate nel binario del sistema Geberit Duofix senza attrezzi e senza componenti aggiuntivi
- Piastre di base orientabili, adatte per l'installazione nei profili a U UW 50 e UW 75
- Supporti a terra zincati e protetti dalla corrosione, antiscivolo
- Curva d'uscita in varie posizioni di profondità con montaggio senza l'uso di attrezzi, campo di regolazione 45 mm
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma 12 cm, isolato contro la trasudazione
- Per l'azionamento frontale, adatto per il risciacquo ad 1 quantità, risciacquo a 2 quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione
- Con l'impostazione predefinita è possibile un risciacquo supplementare immediato
- Aspiratore di odori esterno con manicotto di allacciamento ø 50 mm collegabile tramite curva di risciacquo
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo ad incasso senza attrezzi
- Allacciamento idrico posteriore oppure superiore centrale
- Protezione cantiere dell'apertura d'accesso accorciabile, protegge dall'umidità e dalla sporcizia
- Con tubo fodera vuoto per tubo di alimentazione dell'acqua per WCdoccetta Geberit AquaClean e per cavo di collegamento
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico e Power & Connect Box

DATI TECNICI

Pressione di esercizio	0.1–10 bar
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 / 3 l
Campo di regolazione risciacquo quantità grande	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Campo di regolazione risciacquo quantità piccola	2–4 l
Portata a 3 bar	0.16 l/s
Materiale	Acciaio
Regolabile in altezza	No

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Allacciamento idrico R 1/2", adatto a MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto ad angolo integrato e volantino
- Protezione cantiere dell'apertura d'accesso
- Materiale di fissaggio e protezione

ACCESSORI

- Geberit Power & Connect Box
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario e montaggio con binario
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario, soluzione ad angolo
- Set prolunghe per ancoraggi a parete Geberit Duofix

- Squadretta del sistema Geberit Duofix
- Materiale di fissaggio Geberit Duofix per montanti distanziati 50–57,5 cm
- Set fissaggio di supporti a terra Geberit Duofix alla parete posteriore
- Set appoggi Geberit per ceramiche WC con piccola superficie d'appoggio
- Set antiacustico Geberit per WC sospeso
- Set prolunghe del supporto a terra Geberit Duofix lunghezza 20 cm
- Set di protezione antincendio EI 30, per elemento Geberit Duofix per WC sospeso
- Set di protezione antincendio EI 60, per elemento Geberit Duofix per WC sospeso
- Set di protezione antincendio EI 90 per elemento Geberit Duofix per WC sospeso
- Bocchetta d'inserimento per pietre igienizzanti Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm

INFO

- Ricambio per no. art. 111.313.00.5
- No. art. 111.313.00.5 rimarrà nella gamma di vendita fino alla fine di aprile
- Vmax = 8,5 m³/h
- Non idoneo in abbinamento a vasi WC sospesi con sedile rialzato e flessibile d'entrata per risciacquo integrato
- Per l'aggiunta futura di Geberit AquaClean o di placche di comando elettroniche deve essere previsto un allacciamento alla rete sull'elemento d'installazione per WC
- Certificato ecobau

No. art.	No. CPN	No. ST	No. USGRS	B cm	H cm	T cm
111.313.00.6 Nuovo	221.117	3612 309	102 771	50	112	12

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.05.2025