

# Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30



Exemple d'image




## CHAMP D'APPLICATION

- Pour les parois à montants métalliques ou en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour un montage dans des parois en applique à hauteur de local ou à hauteur partielle
- Pour un montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour des hauteurs de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour le montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement au Geberit Bus via un convertisseur

## CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Châssis pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Plaque pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés métalliques ou en bois ou sur des montants à hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied rotatives adaptées à un montage dans des profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds galvanisés et protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, montage sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm isolé contre la condensation
- Déclenchement depuis devant, convient pour le rinçage à 1 quantité, à 2 quantités et l'interruption du rinçage
- Rinçage supplémentaire immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur le réservoir à encastrer sans outils
- Protection de chantier pour ouverture de révision adaptable, protège de l'humidité et de la poussière
- Avec gaine vide pour conduite d'amenée pour WCdouche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour l'alimentation sur secteur
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et commande avec appareil mobile par interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5000 procédures de rinçage
- Identifiant d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via un convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via un convertisseur
- Capteur antirefoulement monté
- Electrovanne fermée hors tension
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" adapté à MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Degré de protection | IP45 |
| Tension de service | 12 V c.c. |
| Puissance absorbée, standby | 1 W |
| Pression d'écoulement | 0.1–10 bar |
| Température eau froide max. | 25 °C |

| | |
|---|---|
| Température eau chaude max. | 70 °C |
| Volume de chasse, réglage d'usine pour réservoir (l) | 6 / 3 l |
| Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir | 2–4 l |
| Débit à 3 bars | 0.16 l/s |
| Capacité de rinçage par électrovanne | 4 l/min |
| Rinçage intermittent, réglage d'usine | 72 h |
| Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine | 3 l |
| Volume de chasse par jour et électrovanne max. | 40 l |
| Intervalle de rinçage min. | 24 h |
| Matériau | Acier |
| Réglable en hauteur | Non |

## ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Protection de chantier pour ouverture de révision
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon d'adaptation en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et régulateur de débit
- Unité de commande
- Matériel de fixation et de protection

## ACCESSOIRES

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect
- Set de câble Geberit pour interface numérique E/S
- Set bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée
- Set de montage brut Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Set de rallonges des fixations murales Geberit Duofix
- Équerre pour système Geberit Duofix
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Set de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Set de supports de cuvettes de WC Geberit avec petite surface d'appui
- Set d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu
- Set de prolongement des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm

## INFOS

- Remplacement pour n° d'art. 111.057.00.1 et 111.058.00.1
- N° d'art. 111.057.00.1 et 111.058.00.1 resteront dans l'assortiment jusqu'à fin avril
- Certifié ecobau

| N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | B cm | H cm | T cm | Raccordement | Puissance absorbée W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.057.00.2** Nouveau | 221.112 | 3612 304 | 102 810 | 50 | 120 | 12 | 1 entrée d'eau | 7.2 |
| **111.058.00.2** Nouveau | 221.112 | 3612 305 | 102 811 | 50 | 120 | 12 | 2 entrées d'eau | 7.2 |

Nouveaux articles disponibles à partir de 01.05.2025