Elemento Geberit Duofix per WC sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm, con risciacquo igienico HS30







Figura di esempio

DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti a montanti in metallo e in legno
- Per pareti di sistema Geberit Duofix
- Per l'installazione in pareti applicate ad altezza parziale o locale
- Per l'installazione in pareti di separazione ad altezza locale
- Per altezze della pavimentazione 0–25 cm
- Per WC sospesi
- Per prevenire la proliferazione batterica
- Per impedire il ristagno nelle condotte dell' acqua potabile
- Per l'installazione in sistemi di condotte lineari
- Per l'allacciamento al Geberit Bus tramite convertitore

PROPRIETÀ

- Serie 2025
- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Telaio per WC sospesi con dimensioni dell'allacciamento secondo EN 33 e sporgenza fino a 70 cm
- Con piastra estraibile per fissaggio laterale sopra l'elemento su profili in metallo o legno o su montanti ad altezza locale Geberit Duofix
- Posizione di fissaggio alternativa per gli ancoraggi a parete
- Piastre di base orientabili, adatte per l'installazione nei profili a U UW 50 e UW 75
- Le piastre di base possono essere montate nel binario del sistema Geberit Duofix senza attrezzi e senza componenti aggiuntivi
- Supporti a terra zincati e protetti dalla corrosione, antiscivolo
- Curva d'uscita in varie posizioni di profondità con montaggio senza l'uso di attrezzi, campo di regolazione 45 mm
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma 12 cm, isolato contro la trasudazione
- Per l'azionamento frontale, adatto per il risciacquo ad 1 quantità, risciacquo a 2 quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione
- Con l'impostazione predefinita è possibile un risciacquo supplementare immediato
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo ad incasso senza attrezzi
- Protezione cantiere dell'apertura d'accesso accorciabile, protegge dall'umidità e dalla sporcizia
- Con tubo fodera vuoto per tubo di alimentazione dell'acqua per WCdoccetta Geberit AquaClean e per cavo di collegamento
- Opzione di fissaggio per l'allacciamento elettrico
- Programmi di risciacquo selezionabili (tempo o intervallo)
- Compatibile con l'applicazione Geberit Control
- Regolazioni del dispositivo e funzionamento con il dispositivo mobile tramite l'interfaccia Bluetooth® integrata
- Le statistiche delle funzioni possono essere richiamate tramite l'applicazione Geberit Control
- Registra oltre 5'000 processi di risciacquo
- Rilevamento dell'utilizzo
- Interfaccia I/O digitali (azionamento del risciacquo centrale, indicazione di guasto a potenziale zero, comando valvola elettromagnetica esterna)
- Collegabile in rete tramite fili elettrici con Geberit Gateway tramite convertitore GEBUS
- Allacciamento al Geberit Bus tramite convertitore
- Sensore di ristagno installato
- Elettrovalvola chiusa in assenza di corrente
- Immunità alle interferenze per gli ambienti industriali secondo la norma EN 61000-6-2
- Un allacciamento per acqua fredda R 1/2", adatto a MF, con cappuccio di protezione blu, in alto
- Filetto maschio MF 1/2" adatto a MasterFix e MeplaFix
- Alimentazione elettrica tramite alimentatore di rete esterno o convertitore bus con alimentatore di rete integrato

DATI TECNICI

Tipo di protezione	IP45
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita in standby	1 W
Pressione di esercizio	0.1–10 bar

Temperatura dell'acqua fredda max	25 °C
Temperatura dell'acqua calda max	70 °C
Impostazione di fabbrica quantità di risciacquo per cassetta di risciacquo (l)	6 / 3 l
Campo di regolazione risciacquo quantità grande per cassetta di risciacquo	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
campo di regolazione risciacquo a volume piccolo per cassetta di risciacquo	2–4 l
Portata a 3 bar	0.16 l/s
Prestazione di risciacquo per elettrovalvola	4 l/min
Impostazione predefinita risciacquo ad intervallo	72 h
Impostazione predefinita volume di risciacquo ad intervallo	3 l
Volume di risciacquo al giorno e valvola elettromagnetica max	40 l
Intervallo di risciacquo min.	24 h
Materiale	Acciaio
Regolabile in altezza	No

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Protezione cantiere dell'apertura d'accesso
- Set di allacciamento per WC, ø 90 mm
- Curva di allacciamento 90° in PE-HD, ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unità elettrovalvola con spina di sicurezza e limitatore di flusso
- Unità di comando
- Materiale di fissaggio e protezione

ACCESSORI

- Alimentatore Geberit per Power & Connect Box
- Set di cavi Geberit per interfaccia digitale I/O
- Set alimentatore di rete 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1.8 m e presa di allacciamento combinata
- Set per montaggio grezzo con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento del risciacquo elettronico, 12 V
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario e montaggio con binario
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario, soluzione ad angolo
- Set prolunghe per ancoraggi a parete Geberit Duofix
- Squadretta del sistema Geberit Duofix
- Materiale di fissaggio Geberit Duofix per montanti distanziati 50–57,5 cm
- Set fissaggio di supporti a terra Geberit Duofix alla parete posteriore
- Set appoggi Geberit per ceramiche WC con piccola superficie d'appoggio
- Set antiacustico Geberit per WC sospeso
- Set prolunghe del supporto a terra Geberit Duofix lunghezza 20 cm

INFO

- Ricambio per no. art. 111.057.00.1 e 111.058.00.1
- No. art. 111.057.00.1 e 111.058.00.1 rimarranno nella gamma di vendita fino alla fine di aprile
- Certificato ecobau

No. art.	No. CPN	No. ST	No. USGRS	B cm	H cm	T cm	Allacciamento	Potenza assorbita W
111.057.00.2 Nuovo	221.112	3612 304	102 810	50	120	12	1 allacciamento idrico	7.2

No. art.	No. CPN	No. ST	No. USGRS	B cm	H cm	T cm	Allacciamento	Potenza assorbita W
111.058.00.2 Nuovo	221.112	3612 305	102 811	50	120	12	2 allacciamenti idrici	7.2

Nuovi articoli disponibili a partire da 01.05.2025