Geberit Silent-db20 Langmuffe mit Doppelbund





Verwendungszwecke

- Für horizontale und vertikale Montage
- Zum Kombinieren mit zugfesten Rohrverbindungen
- Zur Verwendung bei Temperaturdifferenzen zwischen -10 und +60 °C
- Zur Verwendung mit Geberit Rohrschelle eine DN grösser

Eigenschaften

- Mit Dehnungskompensation
- Mit Lippendichtung aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PE-S2

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	D	D1	E	H	h	X
307.012.14.1	341.117	75 mm	9.8 cm	9 cm	8.8 cm	20 cm	3.7 cm	6.2 cm
308.012.14.1	341.118	90 mm	11.4 cm	11 cm	8.8 cm	20 cm	3.4 cm	6.2 cm
310.012.14.1	341.121	110 mm	13.5 cm	12.5 cm	9 cm	20 cm	3.3 cm	6.2 cm
312.012.14.1	341.122	135 mm	16.8 cm	16 cm	9.5 cm	20.8 cm	3.3 cm	6.2 cm
315.012.14.1		160 mm	19.5 cm	17.8 cm	9.9 cm	21.5 cm	3.5 cm	7.1 cm

- Die Masse zur Einstecktiefe (E) beziehen sich auf eine Montagetemperatur von 20 °C
- Für die Fixpunkt-Befestigung ist bei Art.-Nr. 310.012.14.1 (d110) die Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt Art.-Nr. 312.812.26.1 (d125) zu verwenden und bei Art.-Nr. 315.012.14.1 (d160) die Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt Art.-Nr. 315.813.26.1 (d178)

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - **07/12/2018**