
Manchon long Geberit Silent-db20 avec collerette double





Utilisation

- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des raccords de tuyaux résistants à la traction
- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +60 °C
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

Caractéristiques

- Avec compensation de la dilatation
- Avec joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2

Contenu de la livraison

- Cape de protection

N° de réf.	N° CAN	d, ø	D	D1	E	H	h	X
307.012.14.1	341.117	75 mm	9.8 cm	9 cm	8.8 cm	20 cm	3.7 cm	6.2 cm
308.012.14.1	341.118	90 mm	11.4 cm	11 cm	8.8 cm	20 cm	3.4 cm	6.2 cm
310.012.14.1	341.121	110 mm	13.5 cm	12.5 cm	9 cm	20 cm	3.3 cm	6.2 cm
312.012.14.1	341.122	135 mm	16.8 cm	16 cm	9.5 cm	20.8 cm	3.3 cm	6.2 cm
315.012.14.1		160 mm	19.5 cm	17.8 cm	9.9 cm	21.5 cm	3.5 cm	7.1 cm

- Les volumes de la profondeur d'emboîtement (E) correspondent à une température de montage de 20 °C.

- Pour la fixation par point fixe, il faut utiliser le collier isolé Geberit Silent-db20 n° d'art. 312.812.26.1 (d125) pour le n° d'art. 310.012.14.1 (d110) et le collier isolé Geberit Silent-db20 n° d'art. 315.813.26.1 (d178) pour le n° d'art. 315.012.14.1 (d160).