Geberit Anschlusswinkel 90° mit Aussengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach







Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm

Eigenschaften

- Schallgedämmt
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	l	l1	H	
632.853.00.2	1/2 "	1/2 "	90 °	10 cm	12 cm	56.4 cm	5.2 cm	25.3 cm	4 cm	3.5 cm	Neu
632.855.00.2	1/2 "	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	25.3 cm	4 cm	3.5 cm	Neu

Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel
- Geberit Ablaufrohrschelle für Montageplatten