
Geberit Mepla T-Stück mit Innengewinde





Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	Z	Z1	
601.360.00.5	253.171	16 mm	1/2 "	16 mm	9.8 cm	2.4 cm	2.4 cm	0.9 cm	
602.360.00.5	253.172	20 mm	1/2 "	20 mm	10.3 cm	2.4 cm	2.4 cm	1.1 cm	
603.360.00.5	253.173	26 mm	1/2 "	26 mm	11.2 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm	
603.362.00.5	253.173	26 mm	3/4 "	26 mm	11.8 cm	2.8 cm	2.7 cm	1.4 cm	
604.360.00.5	253.174	32 mm	1/2 "	32 mm	10.6 cm	3 cm	2.5 cm	1.7 cm	
604.362.00.5	253.174	32 mm	3/4 "	32 mm	11.2 cm	3.1 cm	2.8 cm	1.7 cm	
604.363.00.5	253.174	32 mm	1 "	32 mm	12 cm	3.5 cm	3.2 cm	1.8 cm	
605.360.00.5	253.175	40 mm	1/2 "	40 mm	12 cm	3.2 cm	2.6 cm	1.7 cm	
605.362.00.5		40 mm	3/4 "	40 mm	12.6 cm	3.5 cm	2.9 cm	2.2 cm	Neu
605.363.00.5	253.175	40 mm	1 "	40 mm	13.2 cm	3.8 cm	3.2 cm	2.1 cm	
605.364.00.5	253.175	40 mm	1 1/4 "	40 mm	14.4 cm	4 cm	3.8 cm	2.1 cm	
606.361.00.5	253.176	50 mm	1/2 "	50 mm	13.2 cm	3.8 cm	2.8 cm	2.3 cm	
606.362.00.5		50 mm	3/4 "	50 mm	13.8 cm	4.0 cm	3.1 cm	2.7 cm	Neu
606.363.00.5	253.176	50 mm	1 "	50 mm	14.6 cm	4.4 cm	3.5 cm	2.5 cm	
606.360.00.5	253.176	50 mm	1 1/2 "	50 mm	16.6 cm	4.5 cm	4.5 cm	2.6 cm	
607.360.00.5	253.177	63 mm	1/2 "	63 mm	19.2 cm	4.2 cm	2.9 cm	2.7 cm	
607.363.00.5	253.177	63 mm	1 "	63 mm	20.6 cm	4.8 cm	3.6 cm	2.9 cm	
607.366.00.5	253.177	63 mm	2 "	63 mm	23.8 cm	5.7 cm	5.2 cm	3.1 cm	
608.363.00.5	253.178	75 mm	1 "	75 mm	26.1 cm	5.1 cm	4.4 cm	2.9 cm	