Equerre de raccordement 90° Geberit, avec filetage extérieur MF 1/2", prémontée, double







Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude

Caractéristiques

- Isolé contre le bruit
- Filetage extérieur MF 1/2" adapté à MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Bouchon de protection pour essai de pression à l'eau froide jusqu'à 15 bar / 1500 kPa maximum
- Changement de la distance de raccordement AD à AD1

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	l	l1	H	
632.853.00.2	1/2 "	1/2 "	90 °	10 cm	12 cm	56.4 cm	5.2 cm	25.3 cm	4 cm	3.5 cm	Nouveau
632.855.00.2	1/2 "	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	25.3 cm	4 cm	3.5 cm	Nouveau

Accessoires

- Obturation Geberit pour équerre de raccordement
- Collier d'évacuation Geberit pour plaques de montage