
Curva d'allacciamento 90° Geberit con filetto maschio MF 1/2", premontato, doppio








Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per acqua potabile fredda e calda

Proprietà

- Fonoassorbente
- Filetto maschio MF 1/2" adatto a MasterFix e MeplaFix
- Allacciamento MF 1/2" con cappuccio di protezione blu
- Tappo di protezione per prova pressione unica con acqua fredda fino a un massimo di 15 bar / 1500 kPa
- Modificabile dalla distanza di allacciamento AD a AD1

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso (CuSn5Zn5Pb2-C)

Materiale in dotazione

- 2 chiusure finali per gomito d'allacciamento
- Materiale di fissaggio

No. art.	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	I	H	
632.863.00.2	1/2 "	1/2 "	90 °	10 cm	12 cm	24 cm	4 cm	1.4 cm	3.5 cm	Nuovo
632.865.00.2	1/2 "	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	27.3 cm	4 cm	1.4 cm	3.5 cm	Nuovo

Accessori

- Braccialetto per curva d'uscita Geberit per placche di montaggio