Geberit Systemrohr ML, Rollenware







Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Aussen silbergrau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	di, ø	s	L	
Diese Artikel passen zum System: **Geberit FlowFit**						
619.060.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	
619.050.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	
619.051.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	
619.061.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	
619.052.00.1	251.213	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	
619.054.00.1	251.214	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	25 m	Neu
Diese Artikel passen zum System: **Geberit PushFit**						
619.060.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	
619.050.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	
619.051.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	
619.061.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	
619.052.00.1	251.213	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	

Zubehör

- Geberit Dämmschlauch

- RF3 nach VKF Brandschutzanwendung Nr. 20328
- Bewertungsbestätigung eco-bau Reg. Nr. 202107.9423