

Geberit Systemrohr ML, rund vorgedämmt, Rollenware



Beispielbild





Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Medienrohr aussen silbergrau
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	Dämmung	di, ø	D	s	s1	L	
Diese Artikel passen zum System: **Geberit FlowFit**									
619.100.00.1	251.271	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.101.00.1	251.272	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.102.00.1	251.273	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	
619.103.00.1	251.274	32 mm	6 mm	26.4 mm	4.4 cm	2.8 mm	6 mm	25 m	Neu
Diese Artikel passen zum System: **Geberit PushFit**									
619.100.00.1	251.271	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.101.00.1	251.272	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.102.00.1	251.273	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	