Tuyau du système ML Geberit, avec pré-isolation ronde, en rouleaux







Exemple d'image

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau non potable et de processus
- Pour eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6.0
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé)
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques

- Indéformable
- A cintrer à la main
- Tube conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube conducteur de fluide extérieur gris argent
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection bleu
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0.04 W/(m·K)

N° de réf.	N° CAN	d, ø	Isolation	di, ø	D	s	s1	L	
Ces articles sont adaptés au système : **Geberit FlowFit**									
619.100.00.1	251.271	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.101.00.1	251.272	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.102.00.1	251.273	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	
619.103.00.1	251.274	32 mm	6 mm	26.4 mm	4.4 cm	2.8 mm	6 mm	25 m	Nouveau
Ces articles sont adaptés au système : **Geberit PushFit**									
619.100.00.1	251.271	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.101.00.1	251.272	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.102.00.1	251.273	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	