
Tubo di sistema ML Geberit, isolamento circolare, in rotoli








Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per Geberit FlowFit
- Per Geberit PushFit
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque industriali e di processo
- Per acque trattate
- Per acqua piovana con valore pH > 6.0
- Per acqua salina
- Per acqua di spegnimento (umido)
- Per acqua di spegnimento (umido/asciutto, asciutto)
- Per prodotti chimici e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

Proprietà

- Stabile nella forma
- Piegabile manualmente
- Tubo in pressione impermeabile alla diffusione
- Tubo in pressione all'esterno grigio argento
- Isolante a celle chiuse, foglio di protezione blu
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiale isolante	Schiuma espansa morbida PE
Conduttività termica isolante	0.04 W/(m·K)

No. art.	No. CPN	d, ø	Isolamento	di, ø	D	s	s1	L	
Questi articoli si adattano al sistema: **Geberit FlowFit**									
619.100.00.1	251.271	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.101.00.1	251.272	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.102.00.1	251.273	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	
619.103.00.1	251.274	32 mm	6 mm	26.4 mm	4.4 cm	2.8 mm	6 mm	25 m	Nuovo
Questi articoli si adattano al sistema: **Geberit PushFit**									
619.100.00.1	251.271	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.101.00.1	251.272	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	
619.102.00.1	251.273	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	