
Geberit FlowFit Kugelhahn mit Aussengewinde und Betätigungshebel





Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäss Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Zulassung nach DVGW

Lieferumfang

- Farbmarkierungen (rot, blau, grün)

- Modell Geberit T4
- Kugel und Oberteil vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DNV	DN1	d, ø	R	s	L	L1	L2	H	Z	Z1	PN	
619.867.00.1	15	20	25 mm	3/4 "	2.5 mm	11.0 cm	5.9 cm	9.2 cm	4.8 cm	2.7 cm	3.4 cm	10 bar	Neu
619.866.00.1	15	20	20 mm	3/4 "	2 mm	11.1 cm	5.9 cm	9.2 cm	4.8 cm	2.8 cm	3.4 cm	10 bar	Neu