Robinet à bille Geberit FlowFit avec filetage extérieur et levier de commande



Exemple d'image



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6.0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW

Contenu de la livraison

- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

- Modèle Geberit T4
- Bille et corps de base à passage intégral
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Bille en PPSU
- Joint de la partie supérieure en EPDM
- Joints de la bille en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° de réf.	DNV	DN1	d, ø	R	s	L	L1	L2	H	Z	Z1	PN	
619.867.00.1	15	20	25 mm	3/4 "	2.5 mm	11.0 cm	5.9 cm	9.2 cm	4.8 cm	2.7 cm	3.4 cm	10 bar	Nouveau
619.866.00.1	15	20	20 mm	3/4 "	2 mm	11.1 cm	5.9 cm	9.2 cm	4.8 cm	2.8 cm	3.4 cm	10 bar	Nouveau