Coude intermédiaire 90° Geberit FlowFit avec écrou de serrage





Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau non potable et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6.0
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé)
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité plat en Centellen® HD 3822

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° de réf.	d, ø	G	di, ø	L	L1	Z	Z1	SW	
620.686.00.1	16 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.0 cm	3.6 cm	3.3 cm	24 mm	Nouveau
620.688.00.1	20 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.2 cm	3.5 cm	3.5 cm	24 mm	Nouveau
620.689.00.1	20 mm	3/4 "	16 mm	5.8 cm	3.2 cm	3.5 cm	3.6 cm	30 mm	Nouveau
620.693.00.1	25 mm	3/4 "	15 mm	5.9 cm	4.5 cm	3.5 cm	3.8 cm	30 mm	Nouveau
620.694.00.1	25 mm	1 "	20 mm	6.3 cm	5.2 cm	3.5 cm	4.3 cm	38 mm	Nouveau