Valvola a sfera Geberit FlowFit con filetto maschio e leva di comando





Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque trattate (campo d'impiego secondo l'Informazione Tecnica "Acque trattate")
- Per acqua piovana con valore pH > 6.0
- Per acqua salina
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

Proprietà

- Omologazione secondo DVGW

Materiale in dotazione

- Marcature a colore (rosso, blu, verde)

- Modello Geberit T4
- Sfera e corpo base completamente attraversati dal flusso
- Fissaggio della leva con vite
- Elemento superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione dell'elemento superiore in EPDM
- Impermeabilizzazione della sfera in silicone
- Perdita compromessa, se non pressato
- Guarnizione tonda in EPDM
- Collegamento a pressare con cappuccio di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Bronzo di silicio senza piombo (CuZn21Si3P)

No. art.	DNV	DN1	d, ø	R	s	L	L1	L2	H	Z	Z1	PN	
619.867.00.1	15	20	25 mm	3/4 "	2.5 mm	11.0 cm	5.9 cm	9.2 cm	4.8 cm	2.7 cm	3.4 cm	10 bar	Nuovo
619.866.00.1	15	20	20 mm	3/4 "	2 mm	11.1 cm	5.9 cm	9.2 cm	4.8 cm	2.8 cm	3.4 cm	10 bar	Nuovo