Curva di passaggio 90° Geberit FlowFit con dado avvitabile






Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque industriali e di processo
- Per acqua piovana con valore pH > 6.0
- Per acqua salina
- Per acqua di spegnimento (umido)
- Per acqua di spegnimento (umido/asciutto, asciutto)
- Per prodotti chimici e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)
- Adatto esclusivamente per filetti con un diametro interno ≤ di, vedi tabella

Proprietà

- Indicatore ottico di pressatura
- Perdita compromessa, se non pressato
- Senza piombo
- Guarnizione tonda in EPDM
- Collegamento a pressare con cappuccio di protezione trasparente
- Guarnizione piatta in Centellen® HD 3822

Dati tecnici

Materiale	Bronzo di silicio senza piombo (CuZn21Si3P)

No. art.	d, ø	G	di, ø	L	L1	Z	Z1	SW	
620.686.00.1	16 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.0 cm	3.6 cm	3.3 cm	24 mm	Nuovo
620.688.00.1	20 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.2 cm	3.5 cm	3.5 cm	24 mm	Nuovo
620.689.00.1	20 mm	3/4 "	16 mm	5.8 cm	3.2 cm	3.5 cm	3.6 cm	30 mm	Nuovo
620.693.00.1	25 mm	3/4 "	15 mm	5.9 cm	4.5 cm	3.5 cm	3.8 cm	30 mm	Nuovo
620.694.00.1	25 mm	1 "	20 mm	6.3 cm	5.2 cm	3.5 cm	4.3 cm	38 mm	Nuovo