
Geberit PushFit Übergangs-T-Stück mit MasterFix, Abzweig





Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Zum werkzeuglosen Anschliessen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Aussengewinde MF 1/2"

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	d1, ø	RpMF1	L	L1	Z	Z1	Z2
650.503.00.1	331.851	16 mm	16 mm	1/2 "	9.6 cm	5.6 cm	3 cm	3 cm	2.4 cm
651.503.00.1	331.852	20 mm	20 mm	1/2 "	9.7 cm	5.7 cm	3.1 cm	3.1 cm	2.4 cm