Té intermédiaire Geberit PushFit avec MasterFix, embranchement





Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau non potable
- Pour eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6.0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour raccorder sans outils sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	N° CAN	d, ø	d1, ø	RpMF1	L	L1	Z	Z1	Z2
650.503.00.1	331.851	16 mm	16 mm	1/2 "	9.6 cm	5.6 cm	3 cm	3 cm	2.4 cm
651.503.00.1	331.852	20 mm	20 mm	1/2 "	9.7 cm	5.7 cm	3.1 cm	3.1 cm	2.4 cm