# Pezzo adattatore a T Geberit PushFit con MasterFix, diramazione







Figura di esempio

### Destinazioni d'uso

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di riscaldamento
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per acqua industriale
- Per acque trattate
- Per acqua piovana con valore pH > 6.0
- Per acqua salina
- Per prodotti chimici e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per il fissaggio senza attrezzi a elementi d'installazione, placche di montaggio e collegamenti con filetto maschio MF 1/2"

### Proprietà

- Indicatore ottico verde
- O-ring in EPDM
- Connettore a spina con cappuccio di protezione trasparente
- MasterFix con cappuccio di protezione blu

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Materiale | Bronzo rosso (CuSn5Zn5Pb2-C) |

| No. art. | No. CPN | d, ø | d1, ø | RpMF1 | L | L1 | Z | Z1 | Z2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650.503.00.1 | 331.851 | 16 mm | 16 mm | 1/2 " | 9.6 cm | 5.6 cm | 3 cm | 3 cm | 2.4 cm |
| 651.503.00.1 | 331.852 | 20 mm | 20 mm | 1/2 " | 9.7 cm | 5.7 cm | 3.1 cm | 3.1 cm | 2.4 cm |