
Té intermédiaire Geberit PushFit avec MasterFix, passage





Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau non potable
- Pour eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6.0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour raccorder sans outils sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	N° CAN	d, ø	RpMF	d1, ø	L	L1	Z	Z1	Z2
650.504.00.1	331.851	16 mm	1/2 "	16 mm	11.6 cm	4 cm	3.3 cm	2.4 cm	3.3 cm
651.504.00.1	331.852	20 mm	1/2 "	20 mm	11.9 cm	4 cm	3.4 cm	2.4 cm	3.4 cm