Pezzo adattatore a T Geberit PushFit con MasterFix, passaggio





Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di riscaldamento
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per acqua industriale
- Per acque trattate
- Per acqua piovana con valore pH > 6.0
- Per acqua salina
- Per prodotti chimici e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per il fissaggio senza attrezzi a elementi d'installazione, placche di montaggio e collegamenti con filetto maschio MF 1/2"

Proprietà

- Indicatore ottico verde
- O-ring in EPDM
- Connettore a spina con cappuccio di protezione trasparente
- MasterFix con cappuccio di protezione blu

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso (CuSn5Zn5Pb2-C)

No. art.	No. CPN	d, ø	RpMF	d1, ø	L	L1	Z	Z1	Z2
650.504.00.1	331.851	16 mm	1/2 "	16 mm	11.6 cm	4 cm	3.3 cm	2.4 cm	3.3 cm
651.504.00.1	331.852	20 mm	1/2 "	20 mm	11.9 cm	4 cm	3.4 cm	2.4 cm	3.4 cm