Geberit FlowFit T-Stück mit Innengewinde seitlich



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Art.-Nr.	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1	
620.353.00.1	32 mm	1/2 "	90 °	10.2 cm	7.1 cm	3.4 cm	1.6 cm	Neu
620.354.00.1	40 mm	1/2 "	90 °	11.1 cm	7.6 cm	3.9 cm	2 cm	Neu
620.355.00.1	50 mm	1/2 "	90 °	15.5 cm	11.7 cm	5.6 cm	2.3 cm	Neu