
Geberit FlowFit Übergang auf Fremdsystem





Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Verwendung als Übergang von Geberit FlowFit auf Fremdsysteme
- Für Mehrschichtverbundrohre nach ISO 21003
- Für Kunststoffrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) nach ISO 15875
- Für Kunststoffrohre aus Polybuten (PB) nach ISO 15876

Eigenschaften

- Pressindikator
- Verpressbar nur mit Geberit FlowFit Pressbacke
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	d, ø	d1, ø	s max.	s min.	L	Z	
620.703.00.1	16 mm	16 mm	2.2 mm	2 mm	7.8 cm	1.3 cm	Neu
620.711.00.1	20 mm	20 mm	2.25 mm	2 mm	7.8 cm	1.3 cm	Neu
620.723.00.1	25 mm	25 mm	2.7 mm	2.5 mm	7.8 cm	1.3 cm	Neu
620.727.00.1	25 mm	26 mm	3 mm	3 mm	7.8 cm	1.3 cm	Neu
620.712.00.1	20 mm	20 mm	2.9 mm	2.8 mm	7.8 cm	1.3 cm	Neu
620.724.00.1	25 mm	25 mm	3.7 mm	3.5 mm	7.8 cm	1.3 cm	Neu