Traversée de mur coudée 90° Geberit FlowFit



Exemple d'image





CHAMP D'APPLICATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau non potable et de processus
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé)
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Bronze sans plomb

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Base d'isolation phonique
- Élément d'écartement

N° de réf.	N° CAN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	z cm
620.803.00.1	252.611	16	1/2	90	7.7	6.7	3.9 / 3.4 / 2.9	2.5 / 3 / 3.5	2.5	3.4
620.804.00.1	252.612	20	1/2	90	7.7	6.7	3.9 / 3.4 / 2.9	2.5 / 3 / 3.5	2.5	3.4