

Raccordo passaparete a T 90° Geberit FlowFit








Figura di esempio

DESTINAZIONI D'USO

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque industriali e di processo
- Per acque meteoriche con valore pH ≥ 5,5
- Per acqua salina
- Per acqua di spegnimento (umido)
- Per acqua di spegnimento (umido/asciutto, asciutto)
- Per prodotti chimici e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

PROPRIETÀ

- Indicatore ottico di pressatura
- Perdita compromessa, se non pressato
- Senza piombo
- Guarnizione tonda in EPDM
- Raccordo a pressare con cappuccio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente

DATI TECNICI

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Piastrina insonorizzante
- Elemento distanziatore

No. art.	No. CPN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	z cm
620.812.00.1	252.651	16	1/2	90	7.7	13.3	3.9 / 3.4 / 2.9	2.5 / 3 / 3.5	2.5	3.4
620.813.00.1	252.652	20	1/2	90	7.7	13.3	3.9 / 3.4 / 2.9	2.5 / 3 / 3.5	2.5	3.4