Panneau hydrofuge Pro Geberit GIS-Pro 160 x 60 cm





CHAMP D'APPLICATION

- Pour le revêtement mono-couche vertical des systèmes porteurs Geberit GIS-Pro
- Pour zones à forte et très forte absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les quatre classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I, W1-I, W2-I et W3-II, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour les vis pour panneau usuelles

CARACTÉRISTIQUES

- À visser avec vis pour panneau Geberit
- Plaque de construction minérale liée au ciment
- Résistant à l'eau
- Résistant à la moisissure
- Classe de matériaux de construction A1, incombustible, selon DIN 4102
- Autoportant
- Dimensionnellement stable
- À façonner avec outil pour bois comme les scies et les perceuses
- Arêtes circonférentielles chanfreinées 45°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Silicate de calcium
Résistance à la pression	9.3 N/mm²

ACCESSOIRES

- Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro
- Vis pour panneau Geberit
- Vis pour panneau en bande Geberit

N° de réf.	N° CAN	N° USGBS	B cm	H cm	T cm
461.709.00.2 Nouveau	228.112	108 712	60	160	1.8

Nouvel article disponible à partir de 01.04.2026