Aquapaneel Pro Geberit GIS-Pro 160 x 60 cm





DESTINAZIONI D'USO

- Per la pannellatura verticale e monostrato di strutture portanti Geberit GIS-Pro
- Per aree con esposizione all'acqua elevata e molto elevata
- Per l'impiego in tutte le classi di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I e W3-I, secondo DIN 18534
- Non idoneo per viti per pannello reperibili in commercio

PROPRIETÀ

- Avvitabile con viti per pannello Geberit
- Fondo minerale cementizio
- Resistente all'acqua
- Resistente alla muffa
- Classe dei materiali da costruzione A1, non combustibile, secondo DIN 4102
- Autoportante
- Stabilità dimensionale
- Lavorabile con attrezzi come seghe e trapani per la lavorazione del legno
- Margini perimetrali smussati 45°

DATI TECNICI

Materiale	Silicato di calcio
Resistenza alla compressione	9.3 N/mm²

ACCESSORI

- Materiale sigillante per stuccare Geberit per Aquapanel Pro
- Vite per pannello Geberit
- Vite per pannello Geberit, tipo a nastro

No. art.	No. CPN	No. USGRS	B cm	H cm	T cm
461.709.00.2 Nuovo	228.112	108 712	60	160	1.8

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.04.2026