

Geberit Steuereinheit für Hygienespülung Rapid







Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Anschliessen einer Kalt- oder Warmwasserleitung
- Zur Aufputzmontage

Eigenschaften

- Batteriebetrieben
- Magnetventil aus PA66
- Intervallspülung, Spülintervall und Spülzeit einstellbar
- Nennweite der Versorgungsleitung maximal DN 20
- Filtersieb mit Flachdichtung aus TPE
- Ohne Aufnahmeeinheit
- Spritzwassergeschützt

Technische Daten

Batterietyp	6LR61 (9 V)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	9 V DC
Fliessdruck	0.2-10 bar
Betriebstemperatur	0-70 °C
Spülleistung	3 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Spülzeit Werkseinstellung	2 min
Maximale Spülzeit	15 min

Lieferumfang

- 1 Alkali-Mangan-Batterie Typ E-Block 9 V

Art.-Nr.	d, ø	G	
616.191.00.1	PG 10 mm	1/2 "	NEW

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - **07/12/2018**