Unité de commande Geberit pour rinçage hygiénique Rapid







Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévention contre la contamination bactériologique
- Pour le raccordement d'une conduite d'eau froide ou d'eau chaude
- Pour montage apparent

Caractéristiques

- Alimenté par pile
- Electrovanne en PA66
- Rinçage intermittent, intervalle de rinçage et temps de rinçage réglables
- Diamètre nominal de la conduite d'alimentation maximum DN 20
- Filtre avec joint d'étanchéité plat en TPE
- Sans support
- Avec protection anti-éclaboussures

Caractéristiques techniques

Type de pile	6LR61 (9 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	9 V c.c.
Pression d'écoulement	0.2-10 bar
Température de service	0-70 °C
Volume de rinçage	3 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps de rinçage, réglage d'usine	2 min
Temps de rinçage maximal	15 min

Contenu de la livraison

- 1 pile alcali-manganèse type E 9 V

N° de réf.	d, ø	G	
616.191.00.1	PG 10 mm	1/2 "	NEW

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - **13/12/2018**