Geberit HS50 Hygienespülung



Beispielbild





Verwendungszwecke

- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Anschliessen an Geberit Bus
- Zur Aufputzmontage
- Zur Unterputzmontage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme

Eigenschaften

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Schnittstelle Digital I/O
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Anschluss für internen oder externen Sensor
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Wasseranschluss oben
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Mit integriertem Siphon
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	7.2 W
Leistungsaufnahme Stand-by	1 W
Fliessdruck	0.5-10 bar
Betriebstemperatur	0–70 °C
Spülleistung pro Magnetventil	10 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülmenge Werkseinstellung	3 l

Lieferumfang

- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø	RMF	Anschluss	Nennspannung / Netzfrequenz	
616.272.00.1	50 mm	1/2 "	1 Wasseranschluss rechts	230 V / 50 Hz	Neu
616.273.00.1	50 mm	1/2 "	2 Wasseranschlüsse	230 V / 50 Hz	Neu

Zubehör

- Geberit Abdeckplatte für Hygienespülung
- Geberit Abdeckung für Hygienespülung
- Geberit Temperatursensor mit Buchsenende, extern
- Geberit Volumenstromsensor intern
- Geberit Temperatur- und Volumenstromsensor mit Buchsenende, extern
- Geberit Set Kabel für Schnittstelle Digital I/O
- Geberit Rohbauset für HS30 / HS50 Hygienespülung
- Geberit Duofix Montageplatte universell, Unterputz
- Geberit GIS Montageplatte universell, 24 x 42 cm, Unterputz

- Die Artikel 616.231.00.1 und 616.232.00.1 sind ab Juli 2023 auslaufend