Rinçage hygiénique Geberit HS50



Exemple d'image





Utilisation

- Pour prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour le raccordement au Geberit Bus
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour installations en applique Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour le montage dans des systèmes de conduites en série

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et commande avec appareil mobile par interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5000 procédures de rinçage
- Affichage sans potentiel des dérangements via E/S numériques
- Interfaces E/S numériques
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via Geberit Bus
- Compatible Geberit Connect
- Raccordement pour capteur interne ou externe
- Capteur antirefoulement monté
- Electrovanne fermée hors tension
- Entrée d'eau dessus
- Protection de chantier pour ouverture de révision ajustable
- La protection de chantier pour ouverture de révision protège de l'humidité et de la poussière
- Filetage extérieur MF 1/2" adapté à MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Homologation selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	7.2 W
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression d'écoulement	0.5-10 bar
Température de service	0–70 °C
Volume de rinçage par électrovanne	10 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Intervallspülmenge Werkseinstellung	3 l

Contenu de la livraison

- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et régulateur de débit
- Pièce de raccordement
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie longueur 5 m
- Unité de commande
- Set de montage brut
- Protection de chantier ajustable
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø	RMF	Raccordement	Tension nominale / fréquence du réseau	
616.272.00.1	50 mm	1/2 "	1 entrée d'eau à droite	230 V / 50 Hz	Nouveau
616.273.00.1	50 mm	1/2 "	2 entrées d'eau	230 V / 50 Hz	Nouveau

Accessoires

- Plaque de recouvrement Geberit pour rinçage hygiénique
- Recouvrement Geberit pour rinçage hygiénique
- Capteur de température Geberit avec extrémité de prise femelle, externe
- Capteur de débit volumique Geberit interne
- Capteur de température et de débit volumique Geberit avec extrémité de prise femelle, externe
- Set de câble Geberit pour interface numérique E/S
- Set de montage brut Geberit pour rinçage hygiénique HS30 / HS50
- Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastrer
- Plaque de montage universelle Geberit GIS, 24 x 42 cm, crépi de fond

- Les articles 616.231.00.1 et 616.232.00.1 sont supprimés à partir de juillet 2023