Risciacquo igienico Geberit HS30



Figura di esempio





Destinazioni d'uso

- Per prevenire la proliferazione batterica
- Per impedire il ristagno nelle condotte dell' acqua potabile
- Per il montaggio esterno
- Per il montaggio ad incasso
- Per installazioni applicate davanti alla parete Geberit Duofix e Geberit GIS
- Per l'installazione in sistemi di condotte lineari

Proprietà

- Compatibile con l'applicazione Geberit Control
- Regolazioni del dispositivo e funzionamento con il dispositivo mobile tramite l'interfaccia Bluetooth® integrata
- Le statistiche delle funzioni possono essere richiamate tramite l'applicazione Geberit Control
- Registra oltre 5'000 processi di risciacquo
- Indicazione di guasto a potenziale zero tramite I/O digitali
- Interfaccia digitale I/O
- Sensore di ristagno installato
- Elettrovalvola chiusa in assenza di corrente
- Allacciamento idrico dall'alto
- Protezione cantiere dell'apertura d'accesso, accorciabile
- La protezione cantiere dell'apertura d'accesso protegge dall'umidità e dalla sporcizia
- Filetto maschio MF 1/2" adatto a MasterFix e MeplaFix
- Allacciamento MF 1/2" con cappuccio di protezione blu
- Con sifone integrato
- Profondità di montaggio regolabile
- Omologazione secondo norme (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Dati tecnici

Tipo di protezione	IP45
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	7.2 W
Potenza assorbita in standby	1 W
Pressione dinamica	0.5-10 bar
Temperatura d'esercizio acqua	0–70 °C
Prestazione di risciacquo per elettrovalvola	10 l/min
Impostazione predefinita risciacquo a intervallo	72 h
Impostazione predefinita volume di risciacquo ad intervallo	3 l

Materiale in dotazione

- Unità elettrovalvola con spina di sicurezza e limitatore di flusso
- Connettore di accoppiamento
- Alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz con cavo di uscita lunghezza 5 m
- Unità di comando
- Set per montaggio grezzo
- Protezione cantiere adattibile in lunghezza
- Materiale di fissaggio

No. art.	d, ø	RMF	Collegamento	Tensione nominale / frequenza di rete	
616.270.00.1	50 mm	1/2 "	1 allacciamento idrico laterale destra	230 V / 50 Hz	Nuovo
616.271.00.1	50 mm	1/2 "	2 allacciamenti idrici	230 V / 50 Hz	Nuovo

Accessori

- Placca di copertura Geberit per risciacquo igienico
- Copertura Geberit per risciacquo igienico
- Set di cavi Geberit per interfaccia digitale I/O
- Set per montaggio grezzo Geberit per risciacquo igienico HS30 / HS50
- Placca di montaggio Geberit Duofix universale, ad incasso
- Placca di montaggio Geberit GIS universale, 24 x 42 cm, montaggio ad incasso

- Gli articoli 616.235.00.1 e 616.236.00.1 sono fuori produzione da luglio 2023