Geberit PushFit Doppelanschlussdose 90° mit Schnellkupplung



Beispielbild





Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht – Geberit PushFit

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Aussengewinde für Bauschutz rund
- Drei Befestigungspunkte
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Lieferumfang

- 2 Schnellkupplungen

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	L2	L3	l	l1	l2	Z	
650.483.00.3	321.511	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	12.5 cm	16.5 cm	13.8 cm	8.6 cm	9.8 cm	Neu
652.485.00.3	321.512	20 mm	1/2 "	16 mm	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	12.5 cm	16.5 cm	13.8 cm	8.6 cm	9.8 cm	Neu

Zubehör

- Geberit Set Bauschutz rund und Abdichtscheibe
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, Anschlussdistanz 10 cm oder 15.3 cm
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°